

Filiera di qualità collaudata con caratteristiche di taglio eccezionali.

Filettatura tubi	1/8 – 2", 16 – 50 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

**REMS eva – la filiera dell'installatore.**  
**Imbocco e filettatura particolarmente facili.**  
**Leva a cricco in acciaio, rivestito di plastica spessa.**  
**Solo un tipo di bussole a cambio rapido.**  
**Pettini indistruttibili di qualità.**

### Vantaggio del sistema

Ampia gamma di tagli fino a 1 1/4" e fino a 2" con una sola leva a cricco. Solo un tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo un tipo di pettini. Le stesse bussole a cambio rapido sono adatte per tutte le filiere REMS e per filiere di altre marche. Immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

### Leva a cricco

Particolarmente robusta. Leva a cricco in acciaio rivestito in plastica spessa per un lavoro piacevole. Impugnatura ruvida, non scivolosa, per una buona presa. Facile inversione della rotazione del cricco. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido, facilmente e velocemente da inserire e da togliere.

### Bussole a cambio rapido

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa della bussola, dei pettini e del coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida lunga e precisa per una centratura perfetta del tubo. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto. Bussole a cambio rapido S per filettare tubi in punti di difficile accesso (pagina 23).

### Pettini

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

### Oli da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 49). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Assolutamente necessari per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

### Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelspanner 3/8 – 2" (pagina 48).



Prodotto tedesco di qualità



Info

### La fornitura comprende

**REMS eva Set.** Filiera a cricco con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi 1/8 – 2", 16 – 50 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Per filettatura destra e sinistra. 1 leva a cricco per l'intera capacità. Bussole a cambio rapido con pettini per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni secondo EN 60423 M. In robusta cassetta metallica o in scatola di cartone.

Articolo/Dimensione	Cod.art.	
<b>REMS eva Set in cassetta metallica</b>		
R 1/2 + 3/4 + 1	520014	
R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520015	
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520013	
R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520017	
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2	520016	
M 16 + 20 + 25 + 32 (M x 1,5)	520010	
M 20 + 25 + 32 + 40 (M x 1,5)	520009	
<b>REMS eva Set in scatola di cartone</b>		
R 1/2 + 3/4	520008	
R 1/2 + 3/4 + 1	520004	
R 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4	520003	

Set REMS eva disponibile per filettature sinistre e filettature NPT.



### Accessori

Articolo	Cod.art.
<b>Leva a cricco</b> per l'intera gamma	522000
<b>Bussole S a cambio rapido</b> , vedi pagina 23.	
<b>Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliera</b> , vedi pagine 30 – 31.	
<b>Cassetta metallica</b> con inserti, per REMS eva 3/8 – 2"	526050
<b>Oli da taglio</b> vedi pagina 49.	
<b>REMS Nippelspanner</b> 3/8 – 2" vedi pagina 48.	
<b>REMS Aquila 3B</b> , morsa a catena per tubi su treppiede pieghevole, vedere pagina 105.	
<b>REMS Aquila WB</b> , morsa a catena per tubi per il fissaggio al banco di lavoro, vedere pagina 105.	

