Palloni otturatori per la verifica della tenuta delle tubazioni.

Il disegno della superficie, la scelta delle mescole, il tessuto di rinforzo in rayon kevlar, il rapporto lunghezza/diametro, peso contenuto, eccezionali caratteristiche di tenuta, utilizzo di materiali resistenti, ampia scelta e sicurezza fanno dei palloni PLUGY e dei ottimi prodotti.
Su ogni pallone è montato l'attacco rapido per il gonfiaggio, sui palloni di dimensioni maggiori ne sono montati due. Gli anelli di sicurezza sono proporzionati in numero e in dimensione alla grandezza del pallone. Tutti i palloni si possono inserire nei tombini di dimensioni 600x600 mm. La loro flessibilità permette di piegarli fino a 90°. Il campo d'applicazione dei palloni è infinito. Vengono utilizzati anche per il collaudo delle condotte sia con aria o con acqua.
Tutti i palloni sono multidimensionali, con ampi campi d'applicazione, perciò con un'attenta scelta pochi palloni possono bastare a chiudere un gran numero di tubi di diverse dimensioni.

PALLONI RESISTENTI ALL'OLIO

PLUGY

Codice	Pallone Tipo	Campo d'applicazione		Pressione d'utilizzo	Pallone sgonfio		Peso	Anello	Valvola di gonfiaggio
		Diam. MIN	Diam. MAX		Diametro	Lungh.			
	EU	mm	mm	bar	mm	mm	kg	Filetto M	Dim, filetto
	40-70	40	70	2,5	35	195	0,3	6	R 1/4"
	70-150	70	150	2,5	68	335	0,6	6	R 1/4"
	100-200	100	200	2,5	92	535	1,1	6	R 1/4"
	150-300	150	300	2,5	142	575	1,9	8	R 1/4"
	200-400	200	400	2,5	192	635	3,0	8	R 1/4"
	300-525	300	525	2,5	272	675	6,0	8	R 1/4"
	350-600	350	600	2,5	322	865	8,4	10	R 1/4"

PipeTech s.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Copernico, 54 - int. 24
20090 TREZZANO S. N. (MI)
Tel. 02/4450542
Fax 02/4454225
e-mail: info@pipetech.it
P.IVA 13182050156
Capitale sociale € 25.500 i. v.