



GAS & WATER
division

SALDATRICE POLIVALENTE
SALDATRICE
EFW-400 HP



EFW-400 HP

Saldatrice polivalente ad alta potenza per elettrofusione con modalità operativa automatica con lettura ottica del codice a barre o modalità manuale. Campo d'impiego 20 ÷ 400 mm
Struttura in acciaio

Conforme alle normative UNI 10566, ISO 12176-2-3-4

*Hi Power polyvalent electrofusion welding unit with barcode reader or manual mode 230V input power supply. Welding range 20 ÷ 400 mm
Steel bodywork.*

According to UNI 10566, ISO 12176-2-3-4

Idonea per / Suitable for:

Raccorderia PE Acqua/Gas in pressione / PE pressure fittings

Agru - Central Plastic - Degaz - Durafuse - Elofit - Firat - Friatec - Eurostandard - George Fisher - Girpi - Hydroblock - Innogas - Manibs - Plasson - Plastitalia - Riesselman - S&L Strengweld - Uponor - Technima - Tega - Wavin/Monoline - Wanquan - etc

Raccorderia PE per condotte di scarico / PE drainage fittings

Elofit - Frialen/Friafit - Plasson - Plastitalia Strengweld - etc

Raccorderia PP-R per acqua sanitaria PP-R for sanitary water

Acquatechnik - Aquaterm - Banninger - Coprax - George Fisher - Niron - etc

EFW-400 HP

Specifiche Tecniche / Technical Specification


Alimentazione Monofase <i>Single-phase power supply</i>	230V 50-60Hz
Tensione di saldatura <i>Output voltage</i>	8 ÷ 48 V
Potenza massima raccordo <i>Max fitting power</i>	3000 W
Corrente di saldatura max <i>Max output current</i>	80 Amp
Corrente di saldatura al 60% <i>60% duty cycle output</i>	50 Amp
Campo di impiego <i>Working range</i>	20 ÷ 400 mm
Temperatura di impiego <i>Working temperature range</i>	-5°C ÷ +40°C
Modi operativi <i>Operating modes</i>	Codice a barre + Manuale / Barcode + Manual
Codici ISO utilizzabili <i>Usable ISO codes</i>	24 - 30 - 26 - 40 Caratteri / Characters
Modalità manuale <i>Manual mode</i>	Tempo / tensione e codice numerico / Fitting code and Time / Voltage
Porta per Stampante / PC <i>Printer / PC connection</i>	Seriale RS-232 / RS-232 Serial Port
Grado di Protezione <i>Protection degree</i>	IP 54
Dimensioni <i>Dimension</i>	430 x 280 x 180 mm
Peso <i>Weight</i>	22 Kg
Custodia per trasporto <i>Transport case</i>	Lamiera verniciata / Galvanized steel sheet
Potenza motogeneratore raccomandata <i>Recommended power generator</i>	5 KW

Dotazione di serie / Standard equipment

Connettori diam. 4,0 e 4,7 mm / 4,0 and 4,7 mm terminal connectors

Accessori a richiesta / On request accessories

Cavo seriale per connessione a PC / PC serial connection cable



PIPETECH SRL

Via Thomas Alva Edison, 13 | 20090 Trezzano s/N (MI) T: +39 02 445 0542
| E: info@pipetech.it | www.pipetech.it

SALDATRICE POLIVALENTE SALDATRICE EFW-400 HP